



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ツマミ	ポリカーボネート		1
2	フレーム	冷間圧延鋼板	クロメート	1
3	ケース	フェノール	(原色)	1
4	端子	黄銅	Ag-F	4

[仕様]

- 1. 定格 AC125V10A, AC250V5A
- 2. 回路 2極単投

- 3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上

- 4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 2~8.8N (200~900g)

- 5. 半田付けについて

半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、タンジには力を加えないように注意して下さい。

- 6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

7. 図番一覧	ツマミ色	品番
SDW-210K-01WS	白	220103
SDW-210K-01BS	黒	220115

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1 SCALE	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	□ツッカースイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SDW-210K-01□S

SHINDEN CO., LTD.