



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ツマミ	PBT	(黒)	1
2	フタ	PBT	(黒)	1
3	ケース	PBT	(黒)	1
4	可動片	りん青銅		1
5	スプリング	ピアノ線		1
6	スチールボール	SWCH		1
7	接点	Cu+AgCdo		2
8	端子	銅板	Ag-P	2
9	M1.7×5ねじ	SWRM		2

[仕様]

- 1. 定格 AC125V 7A
- 2. 回路

回路	A	B	C
C-1	OFF	ON	ON
C-2	OFF	OFF	ON

- 3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上

- 4. 機械的特性
  - 4-1 作動力 2.45~7.84N (250~800g)

- 5. 半田付けについて
 

半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。

- 6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	公差 普通寸法差 UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	310018
DIMENSION	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	スライドスイッチ
製図 DRAWN	年月日	年月日	年月日	図番	SDS-105EX-2B
SHINDEN CO., LTD.					DRAWING No.