



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ツマミ	PBT	(黒)	1
2	フレーム	SPCD	ユニクロ	1
3	切替板	りん青銅		1
4	キバン	フェノール樹脂積層板		1
5	ばね	りん青銅		3
6	クランク	銅板	Ag-F	3
7	端子	銅板	Ag-F	12

[仕様]

- 定格 AC125V6A, DC125V0.5A
- 回路 3極3段切換

	○	○
	○	○
	○	○
- 電気的性能

3-1 接触抵抗	20mΩ以下
3-2 絶縁抵抗	DC500Vにて、100MΩ以上
3-3 耐電圧	AC1000Vにて1分間異常のない事
3-4 寿命	定格負荷にて、6000回以上
- 機械的特性

4-1 作動力	2~9.8N (200~1000g)
---------	--------------------
- 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷を確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	312614
DIMENSION	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	品名	スライドスイッチ
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	図番	SDS-3306-26AD
年月日 年月日 年月日 年月日				DRAWING No.	
SHINDEN CO., LTD.					