


品番 NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ハンドル	黄銅	クローム	1
2	ネジ	黄銅	ニッケル	1
3	ケース	ジアレルフタレート	(青色)	1
4	フレーム	鉄極	ニッケル	1
5	端子	銅極	銀メッキ	2
6	コモン端子	銅極	銀メッキ	1
7	六角ナット	黄銅	ニッケル	2
8	キクワッシャー	銅極	亜鉛	1
9	ツノ座金	鉄極	亜鉛	1

[仕様]

- 定格 AC125V3A, AC250V1.5A
- 回路 単極双投
- 電気的性能
 - 接触抵抗 DC5V1A 20mΩ以下
 - 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 耐電圧 DC500Vをフレーム、端子相互間
に一分間以上のないこと
 - 寿命 定格負荷にて、5000回以上
- 機械的特性
 - 作動力 5.88N (600g) 以下
- 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。
- パネルカット



単位 DIMENSION	m/mm	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	2/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED	±0.3	品番		
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED				品名	トグルスイッチ	
年月日	年月日	年月日	年月日				図番	SDMT-103D-1C1	
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.								DRAWING No.	