



品番 NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ハンドル	黄銅	クローム	1
2	ネジ	黄銅	ニッケル	1
3	ケース	ジアレルフタレート	(青色)	1
4	フレーム	鉄極	ニッケル	1
5	端子	銅極	銀めっき	2
6	コモン端子	銅極	銀めっき	1
7	六角ナット	黄銅	ニッケル	2
8	キクワッシャー	銅極	亜鉛	1
9	ツノ座金	鉄極	亜鉛	1
10	キャップ	塩化ビニール		1

[仕様]

- 定格 AC125V 1A
- 回路 単極単投 中立OFF 両側モーメンタリー
- 電气的性能
  - 3-1 接触抵抗 DC5V1A 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 DC500Vをフレーム、端子相互間  
に一分間以上のないこと
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、5000回以上
- 機械的特性
  - 4-1 作動力 5.88N (600g) 以下
- 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 DIMENSION	m/mm	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	2/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED	±0.3	品番	
製図 DRAWN		設計 DESIGNED	照合 CHECKED		承認 APPROVED		品名	トグルスイッチ
年月日		年月日	年月日	年月日	年月日		図番	SDMT-103G-1D1
 <b>シンデン株式会社</b> SHINDEN CO., LTD.							DRAWING No.	