



OFF  
 O SDT-110E O  
 10A 125V AC  
 N 5A 250V AC N

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ハンドル	快削黄銅	クロム	1
2	雄ネジ	快削黄銅	クロム	1
3	フレーム	冷間圧延鋼板	クロメート	1
4	ケース	フェノール	(原色)	1
5	端子	黄銅	Ag-F	3

[仕様]

1. 定格 AC125V10A, AC250V5A
2. 回路 単極双投 中立OFF
3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上
4. 機械的特性
  - 4-1 作動力 20N以下 (2000g以下)
5. 半田付けについて  
 半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
 又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
 双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	普通寸法差 公差 ±0.3 UNLESS SPECIFIED	品番	
DIMENSION	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	品名	トグルスイッチ
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	図番	SDT-110E-02S
年月日	年月日	年月日	年月日	DRAWING No.	
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				SHINDEN	