



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ハンドル	快削黄銅	クローム	1
2	オネジ	快削黄銅	クローム	1
3	フレーム	冷間圧延鋼板	クロメート	1
4	ケース	フェノール	(原色)	1
5	端子	黄銅	Ag-F	3
6	スプリングワッシャー	りん青銅	ニッケル	3
7	M3, 5×0.6ネジ	SWRM	ニッケル	3

[仕様]

- 定格 AC125V15A, AC250V6A
- 回路 単極双投 中立OFF両側モーメンタリー
- 電気的性能
 - 接触抵抗 20mΩ以下
 - 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
 - 寿命 定格負荷にて、10000回以上
- 機械的特性
 - 作動力 20N以下 (2000g以下)
- 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1 SCALE	公差寸法差 TOLERANCE ±0.3 UNLESS SPECIFIED	品番	
DIMENSION	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	トグルスイッチ
製図 DRAWN				図番	SDT-115G-02U□
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	DRAWING No.	19WB29
シデン 株式会社 SHINDEN CO., LTD.					