



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ハンドル	ポリアミド	(黒)	1
2	モールドフレーム	ポリアミド	(黒)	1
3	ケース	フェノール樹脂	(黒)	1
4	可動セッテン	Cu+AgCdo		1
5	固定セッテン	銅	Ag-P	1
6	端子	黄銅	Ag-F	2
7	受け	黄銅	Ag-F	1
8	カシメビョウ	銅		1
9	クランク	黄銅	Ag-F	1
10	ベーク棒	フェノール樹脂		1
11	スプリング	ピアノ線		1
12	防水ゴム	CRゴム		1
13	六角ナット	黄銅	ニッケル	1
14	キクワッシャー	みがき特殊帯鋼	クロメート	1

[仕様]

1. 定格 AC125V3A, AC250V1.5A
2. 回路 単極単投
3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上
4. 機械的特性
  - 4-1 作動力 2~7.8N (200~800g)
5. 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、タンジには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	公差 普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	1111110
DIMENSION	SCALE	1	承認 APPROVED	品名	トグルスイッチ (表面防水型)
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	図番	SDT-103A-11SJ
年月日 年月日 年月日 年月日				DRAWING No.	
SHINDEN 株式会社					
SHINDEN CO., LTD.					