



品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	防水ゴム	ネオプレンゴム		1
2	防水ナット	快削黄銅	ニッケル	1
3	フレーム	冷間圧延鋼板	クロメート	1
4	パッキン			1
5	キクワッシャー	みがき特殊帯鋼	クロメート	1
6	六角ナット	亜鉛合金	ニッケル	1
7	ケース	フェノール	(原色)	1
8	端子	黄銅	Ag-F	2

[仕様]

- 定格 AC125V25A, AC250V10A
- 回路 単極単投
- 電気的性能
  - 接触抵抗 20mΩ以下
  - 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
  - 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
  - 寿命 定格負荷にて、10000回以上
- 機械的特性
  - 作動力 20N以下 (2000g以下)
- 半田付けについて  
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/mm	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 2/1	公差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	11100168
DIMENSION	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	トグルスイッチ
製図 DRAWN	年月日	年月日	年月日	図番	SDT-125A-10SM
SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				DRAWING No.	