

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ツマミ	ポリアセタール	(黒)	1
2	ケース	ポリカーボネート	(黒)	1
3	キバン	ポリアミド	(黒)	1
4	セッペン	りん青銅	Ag-F	1
5	スプリング	ピアノ線		1
6	スプリング	ピアノ線		1
7	端子	黄銅	Ag-F	2

## [仕様]

1. 定格 DC30V 100mA  
2. 回路 単極単投 (モーメンタリー)


## 3. 電気的性能

- 3-1 接触抵抗 100mΩ以下  
3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上  
3-3 耐電圧 AC125Vにて1分間異常のない事  
3-4 寿命 DC30V100mAにて、200万回以上

## 4. 機械的特性

- 4-1 作動力 0.6~1.0N (60~100g)  
4-2 フルストローク 3.0mm  
4-3 ONストローク 1.7±0.4mm

5. パネルカット t=1.2



## 6. 半田付けについて

半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。  
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。

7. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については  
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

単位 m/m DIMENSION	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1 SCALE	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番 611004
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名 KEYBOARD SWITCH
年月日	年月日	年月日	年月日	図番 SDK-1-2

SHINDEN 株式会社  
SHINDEN CO., LTD.